



闭口

SPECIFICATIONS

- Current Rating : 3Amps
- Contact Resistance : 20m Ω Max
- Insulation Resistance : 1000M Ω Min
- Withstanding Voltage : AC 1000V
- Operating Temperature: -40°to+ 105°
- Contact Material : Phosphor bronze
- Contact plating : Au or over 50u" Ni
- Insulator Material : Polyester, UL 94V-0
- Standard : P.B.T

| 版本号 | 标记 | 变更说明 | 日期 | 制图 | 审核 |
|-----|----|------|------------|----|----|
| A/0 | △ | 原始版本 | 2004.10.03 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|--------------|-----|----------------------|
| 公差: | X | +0.20 | 设计: | 日期: 08/06/11 | 品名: | 2.54MINI JUMPER(6.5) |
| | XX | +0.15 | 第三角视图: | 日期: 07/04/20 | 型号: | close |
| 角度: | XXX | +0.1 | 绘图: | | | |
| | XXXX | +0.05 | 审核: | | | |
| | XX | +0.5* | 核准: | | | |
| | XXX | +0.05* | | | | |
| 单位: mm | | | | | | |
| 比例: 1:1 | | | | | | |
| 页次: 01/01 | | | | | | |
| 图幅: A4 | | | | | | |
| 版本: A/0 | | | | | | |
| 光洁度: | | | | | | |

深圳市永连旺电子有限公司

1 2 3 4 5 6 7